

Unidade Compacta Simples Aqua Guard UCS-AG

easy Point

- Sistema combinado composto por um tanque pré-fabricado e um tamisador Andritz Aquaguard;
- Rápida instalação em qualquer chegada de afluente em tubo e de fácil manutenção;
- O funcionamento por perda de carga é o recomendado;
- Construção robusta em aço inox AISI304 ou AISI316L.



Tamanhos de malha de 1 a 15mm.

O tanque é alimentado e a zona de filtração é composta por uma malha filtrante, cuja abertura da malha é determinada pelos sólidos que se pretendem reter.

Quando o nível atinge determinado valor, o movimento da face filtrante transporta os resíduos e eleva-os para a descarga no topo.

Nesta zona traseira dá-se o retorno da face filtrante, permitindo a descarga por gravidade dos resíduos, que é auxiliada por uma escova rotativa e por uma rampa de lavagem.

Suplementos:

Quadro elétrico

Limitador de binário

MODELOS	UCS-AG 300	UCS-AG 500	UCS-AG 750
Comprimento (mm)	2900	3900	4150
Largura (mm)	400	600	850
Altura (mm)	2300	2550	2800
Caudal (m ³ /h)	Conforme o tipo de efluente e malha de filtração		

* Outras opções a avaliar conforme largura e altura de descarga

Fabrico em Portugal

EasyPoint - Engineering and Innovation, Lda.

Travessa dos Trajos Serrados, Lote 39, Rossio ao Sul do Tejo, 2205-076 Abrantes, Portugal

E-mail: info@easypoint.pt | comercial.easypoint@gmail.com Tel.: +351 917 648 239 | +351 913 485 829

www.easypoint.pt | www.linkedin.com/company/easypoint